

EPS Profielcilinder | Dubbele europrofielcilinder SY-MO



Product beschrijving

De EPS-europrofiel dubbele cilinder is geschikt voor buiten- en binnengebruik. De cilinder is aan beide zijden met een sleutel te bedienen. Toepassingsvoorbeelden zijn huis-, kantoor-, tussen-, toegangs-, buizenframe- en veiligheidsdeuren.

Technische informatie

Systeem	EPS5 – Uitgebreid-Profiel-Systeem 5-stiftig EPS5M – Uitgebreid profielsysteem merkbescherming 5-stiften EPS6 – Uitgebreid-Profiel-Systeem 6-stiftig EPS6M – Uitgebreid profielsysteem merkbescherming 6-stiften
Cilinderlengte buiten A in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ... A + I ≥ 62 mm
Cilinderlengte binnen I in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ... A + I ≥ 62 mm
Oppervlak	NI – Nikkel MS – Messing NP – Nikkel gepolijst NPV – Nikkel volledig gepolijst MP – Messing gepolijst MPV – Messing volledig gepolijst ML – Messing gelakt CR – Chroom CP – Chroom gepolijst CPV – Chroom volledig gepolijst PS – Gepatineerd zwart PB – Gepatineerd bruin
Opties veiligheidskenmerken	AS-A – Anti-Snap buiten KZ-[...] – Verhoogde Trek- en Boorbeveiliging SG-[...] – Slagsleutel bescherming SKG2-[...] – Gecertificeerd naar SKG** VDS – Gecertificeerd naar Vds
Opties technische montage mogelijkheden	BIF – Biffar® dubbele sluitneus BL-[...] – Blindcilinder FL1 – Vrijloopfunctie eenvoudig KS-[...] – Contactpen NS-[...] – Verhoogde slijtvastheid SEW – Zeewaterbestendige uitvoering SW-[...] – Bescherming tegen stof en weersinvloeden Z[...] – Tandwiel ZVS-[...] – Verzonken brug
Opties gebruikskenmerken	BSZ – Beide zijden gecontroleerde cilinder TXT – Klant-specifieke tekst USH – Sluitplan
Toebehoren	Spray FinLube Cilinder bevestigingsschroef
Veiligheidskenmerken	Stiftcilinder met 5 of 6 actieve, geveerde vergrendelingsselementen Max. 20 extra zijwaartse coderingen Geharde HSS-stalen stiften in de cilinderkern als uitboorbeveiliging Geharde stalen kogel als beveiliging van de verbindingssas
Normen & richtlijnen	EN 1303:2015 160B0C6B EN 1634: 90 minuten ÖNORM B5351: WZ6-BZ EN1627 Optie VdS BZ(+) Optie VdS*** Optie SKG** Optie SKG***
Technische montage mogelijkheden	Voor insteeksloten volgens DIN, ÖNORM en opschroefbare sloten die geschikt zijn voor de montage van europrofiel cilinders Breedte sluitneus 9,3 mm
Inbegrepen in de levering	Cilinder met bevestigingsschroef M5
Productcode	M.[Systeem].PZ.DZ-S.[cilinderlengte buiten A/cilinderlengte binnen I] [Oppervlak] [Optie] SY-MO
Voorbeeld	EPS-dubbele cilinder, 5 stiften, in europrofiel in modulair systeem SY-MO, buiten 31 mm, binnen 36 mm, oppervlak vernikkeld, met optie BSZ tweezijdig bedienbaar: M.EPS5.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ

¹ enkel met 5 stiften

Dimensionale tekening

